



DESIGN DEPARTMENT

BERDYANSK AGRICULTURAL MACHINERY PLANT

«ALFA»

71101, Украина,
Запорожская обл.,
г. Бердянск, а/я 4
ул. Строительная, 4В

ЕГРПОУ 39805084
ИНН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

р/с UA17313399000026005055747220
АО КБ «Приват Банк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ПОГРУЗЧИКИ ШНЕКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ НЗШ «Торнадо» и «Вихрь»



Зернопогрузчик предназначен для транспортирования, погрузки и выгрузки зерновых, бобовых, крупяных и масленичных культур, а также строительных и прочих сыпучих материалов на необходимую высоту, в том числе в железнодорожные вагоны и автотранспорт с высокими бортами. Возможна комплектация загрузочным бункером.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Конструкция погрузчика спроектирована и изготовлена с многократным запасом прочности для продолжительной и надежной эксплуатации.
- ❖ Унификация секций позволяет, по желанию Потребителя, собирать 6-ти, 9-ти или 12-ти метровый погрузчик при минимуме усилий, не обладая специальной квалификацией.
- ❖ Высота подъема регулируется 2-ух скоростной тросовой лебедкой.
- ❖ Соединение секций шнеков осуществляется через подшипники в мощных подвесных опорах, обеспечивая надежность, стабильность и долговечность работы погрузчика.

- ❖ Конструкция соединения труб погрузчика обеспечивает удобство при транспортировке, а также простоту и надежность при сборке в рабочее состояние.
- ❖ Шкаф электрооборудования с двойной защитой электродвигателя укомплектован:
 - Пыле/влагозащищенным интегрированным малогабаритным кнопочным выключателем со световой индикацией;
 - Трехполюсным автоматическим выключателем класса Е, соответствующим международным стандартам IEC 947-2 и IEC 947-4, предназначенным для защиты электрических двигателей от продолжительных токовых перегрузок и токов короткого замыкания, а также для их оперативных коммутаций.
 - Тепловым реле PPS в комплекте с электромагнитным пускателем, предназначенным для защиты электродвигателей от сверхтоков недопустимой продолжительности с классом расцепителей 10;
 - Для удобства монтажа оперативных цепей предусмотрена клеммная колодка.
- ❖ Комплектуется колесами повышенной нагрузки на резиновом ходу.
- ❖ Спирали шнека выполнены из холоднокатаной стали, что повышает ресурс их работы.
- ❖ Стенка наружной трубы толщиной 3 мм обеспечивает необходимую жесткость и механическую стойкость погрузчика в различных условиях эксплуатации.

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

Технические характеристики:

Характеристики	НЗШ-9/12 Торнадо	НЗШ-6/9 Вихрь
Производительность до, т/ч	50	25
Мощность э/двигателя, Квт	5,5/11	2,2/4
Напряжение, В	380/220	380/220
Диаметр основной трубы, мм	219x3	159x3
Рабочая длина, м	9/12	6/9
Высота подъема до, м	5,5/6,5	3,5/5,5
Срок службы не менее, лет	8	8

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:

☐ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ★ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

ЖЕЛЕЗНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ!