



DESIGN DEPARTMENT

BERDYANSK AGRICULTURAL MACHINERY PLANT

«ALFA»

71101, Украина,
Запорожская обл.,
г. Бердянск, а/я 4
ул. Строительная, 4В

ЕГРПОУ 39805084
ИНН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

p/c UA173133990000026005055747220
АО КБ «Приват Банк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖСМ-ПРО «Мрия» ДЛЯ СКОРОСТНОЙ БЕЗРЯДКОВОЙ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА



Жатка ЖСМ-ПРО это модернизированный гибрид известных европейских жаток Claas «Sunspeed» и «Zaffrani», адаптированный под условия земледелия стран СНГ.

Серия жаток «PROFI» разработана как достойная альтернатива дорогим европейским аналогам и не только сочетает в себе конструктивные преимущества мировых лидеров, но и при меньшей стоимости, превосходит их в отдельных технических характеристиках.

Конструкция жатки обеспечивает:

- ❖ Увеличение производительности на 20%
- ❖ Технологические потери зерна менее 2%
- ❖ Возможность среза корзинки подсолнечника без стеблевой массы
- ❖ Возможность «чистой» уборки на самых сорных полях
- ❖ Высокую надёжность и долговечность рамы, приводных узлов и станций
- ❖ Сокращение эксплуатационных затрат на жатку и комбайн
- ❖ Возможность использования одной жатки на разных моделях комбайнов

Базовая комплектация:

- ❖ Оригинальный режущий аппарат «Schumacher» производства Германии
- ❖ МПН – оригинальный планетарный редуктор «Schumacher» производства Германии
- ❖ Широкие усиленные лифты с регулировкой ширины русел

Под заказ:

- ❖ Комплектация X – система активного отвода стебля и сорняка
- ❖ Комплектация R – широкие усиленные регулируемые лифты
- ❖ Комплектация L – длинные лифты
- ❖ Покраска в цвет комбайна

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенный техпроцесс уборки

- ❖ Технические характеристики новой жатки реально, а не «на бумаге», позволяют убирать на скорости до 12 км/ч («Sunspeed» - до 10 км/ч), что существенно увеличивает производительность, сокращает время уборки и позволяет экономить топливо до 15%
- ❖ Применение системы активного отвода стебля и сорняка (комплектация X) обеспечивает сбор сухого и чистого зерна, т.к. в процессе вымолачивания зерно не смешивается с зелёной и сорной массой
- ❖ Мотовило с усиленной конструкцией цапф и активными подающими пальцами максимально эффективно прочищает режущий аппарат и русла между лифтёрами от зелёной массы и спутанных стеблей
- ❖ Увеличена базовая скорость оборотов мотовила
- ❖ Конструкция креплений системы отбойников и защитных сеток не только полностью исключают потери, но и, за счёт больших диапазонов регулировки, обеспечивают возможность уборки подсолнечника любых сортов и урожайности
- ❖ Специальная ловушка исключает возможность захвата, вымолачивания и выброса зерна и корзинок подсолнечника мотовилом назад на стеблеподъёмники
- ❖ Применение оригинального немецкого режущего аппарата «Schumacher» обеспечивает идеальный срез и снижение нагрузки на режущий аппарат жатки и комбайн в целом
- ❖ Наличие отбойника под верхней несущей трубой позволяет удерживать скошенную массу в зоне шнека и ветрового щита, исключая выброс её на мотовило, вследствие чего находящиеся в жатке корзины вымолачиваются значительно меньше

Двухскоростная система активного отвода стебля (комплектация X)

Преимущества применения

- ❖ Из комбайна выгружается чистое и сухое зерно, так как в процессе обмолота исключается его смешивание с влажной и сорной стеблевой массой
- ❖ Амброзия, бурьян и стеблевая масса активно отводится от режущего аппарата жатки
- ❖ Обеспечивается срез и подача к шнеку исключительно корзинок подсолнечника
- ❖ Повышается производительность благодаря избирательному срезу и снижению встречного сопротивления
- ❖ Экономится топливо и значительно снижаются затраты на обслуживание и сервис, так как подбарабанье комбайна не забивается излишней стеблевой и сорной массой, а режущий аппарат работает в щадящем режиме

Особенности конструктива

- ❖ Две скорости и регулировка протяжного вала по выносу позволяют выбирать наиболее эффективный режим работы в зависимости от состояния поля и условий уборки
- ❖ Благодаря оригинальной конструкции исключается наматывание растительной массы
- ❖ Сборная конструкция гребёнки и вала обеспечивают комфортное обслуживание

Увеличенная надёжность и долговечность

- ❖ Увеличена жёсткость рамы на изгиб и кручение за счёт оригинальной системы жёсткостей и несущих каркасных труб большего сечения
- ❖ Увеличен срок службы карданных передач благодаря уменьшению углов сламывания шарниров и применения промежуточных карданов на жатках шириной захвата 7,7 и 9,2м
- ❖ Конструкция лонжеронов горизонтального каркаса обеспечивает плотное прилегание их к днищу жатки и постоянный зазор между шнеком и днищем жатки по всей его длине

Потребительские свойства

- ❖ Конструкция позволяет, по желанию Потребителя, применять как длинные лифтёры при уборке крупноплодных высокорослых (от 2-х метров) сортов подсолнечника, так и стандартные при уборке низкорослых кондитерских сортов и гибридов
- ❖ Новая конструкция боковин и лифтёров позволяет плавно входить в массу и, при необходимости, регулировать ширину русла под толщину стебля подсолнечника
- ❖ Возможна регулировка угла атаки (наклона делителей) без демонтажа с комбайна
- ❖ Упрощён процесс агрегатирования жатки с комбайном с земли
- ❖ Конструкция кинематики привода жатки и переходной рамки позволяет использовать её с комбайном другой фирмы с минимальной доукомплектацией
- ❖ Отбойник имеет возможность перемещаться взад-вперёд и вверх-вниз для регулировки зазора между мотовилом и отбойником
- ❖ Конструкция кронштейнов крепления шнека и мотовила на боковинах жатки позволяет быстро и точно отрегулировать их положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер его корзинок
- ❖ Новая конструкция крепления стеблеподъёмников позволяет обслуживать режущий аппарат жатки одному механизатору

Технические характеристики:

Характеристики	Значения
Ширина захвата, м	6,2 / 7,7 / 9,2
Рабочая скорость до, км/ч	12
Производительность	Обеспечивает производительность комбайна
Тип привода ножа (МПН)	Планетарный редуктор «Schumacher»
Тип режущего аппарата	«Schumacher»
Количество ходов ножа/мин	940
Высота среза установочная, мм	от 250 до 800
Длина стеблеподъёмников, мм	1400/1800
Ширина стеблеподъёмников, мм	245-270
Масса без рамки и кардана, кг	1893/2370/2708
Агрегатирование	С зерноуборочными комбайнами
Срок службы не меньше, лет	10

По вопросам консультации и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:

☐ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ★ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!