



DESIGN DEPARTMENT
BERDYANSK AGRICULTURAL MACHINERY PLANT

«ALFA»

71101, Украина,
Запорожская обл.,
г. Бердянск, а/я 4
ул. Строительная, 4В

ЕГРПОУ 39805084
ИНН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

p/c UA173133990000026005055747220
АО КБ «Приват Банк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ БЫСТРОСЪЕМНЫЙ НТШ-1200 «Лидер»



НТШ-1200 - это быстросъемный погрузчик с быстромонтируемыми рабочими органами. Агрегатирование погрузчика с трактором занимает 2-3 минуты, смена рабочего органа менее минуты. Высота подъема ковша – 4,4 метра. Конструктивно предусмотрена стабилизация ковша и система механических и гидравлических аварийных предохранителей.

Предназначен для погрузки различных грузов (зерна, песка, щебня, соломы, минеральных удобрений и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки, для механизации складских работ, а также для выполнения легких планировочных работ.

Комплектуется широким ассортиментом сменных органов в зависимости от вида выполняемых работ.

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Имеет мощную раму, изготовленную из конструкционных сталей толщиной 5 и 6 мм.
- ❖ Тип рамки навески - EURO
- ❖ Стабилизация положения ковша независимо от высоты подъёма стрелы.
- ❖ Мощные стойки из стали, пакетной толщиной до 48 мм, с удобными быстросъемными фиксаторами и предохранительными стопорами обеспечивают надежное соединение погрузчика с трактором.
- ❖ В конструкции используются качественные европейские элементы гидросистемы (оцинкованные прецизионные трубы и фитинги), РВД на евроразъемах.
- ❖ Задний стяжной вал обеспечивает дополнительную жесткость рамы.
- ❖ Для снятия нагрузки с распределителя трактора и увеличения срока его эксплуатации, в конструкции гидросистемы погрузчика применяется гидрозамок.
- ❖ Для удобства технического обслуживания и увеличения срока эксплуатации погрузчика, шарнирные пальцевые соединения укомплектованы масленками.
- ❖ Конструкция стрелы обеспечивает хорошую обзорность для оператора и удобный доступ для технического обслуживания.

Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Тип	Навесной, быстросъемный
Навешивание, тип рамки	Фронтально, EURO
Агрегатирование	Трактора кл.1.4
Номинальная грузоподъемность, кг	1200
Масса, кг	650
Высота до нижней части ковша, мм:	4400±10
Привод	От гидросистемы трактора
Продуктивность за час основной работы до, т	45
Рабочая скорость до, км/ч	6
Трансп. скорость (без груза) до, км/ч	16
Угол разгрузки ковша, °	65±5
Количество обслуживающего персонала (тракторист)	1

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:

☐ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ★ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!