



DESIGN DEPARTMENT

BERDYANSK AGRICULTURAL MACHINERY PLANT

«ALFA»

71101, Украина,
Запорожская обл.,
г. Бердянск, а/я 4
ул. Строительная, 4В

ЕГРПОУ 39805084
ИНН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

р/с UA173133990000026005055747220
АО КБ «Приват Банк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ФРОНТАЛЬНЫЕ БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ НТШ-1600/1600PRO «Атлет» НТШ-1800 «Атлант»



Серия погрузчиков НТШ-1600/1600PRO/1800 является результатом совмещения коренной модернизации конструкции европейского производителя «Metal Fach» с оригинальными разработками собственного КБ. Погрузчики разработаны как достойная альтернатива дорогостоящим европейским аналогам и не уступают им по техническим и качественным показателям при значительно более низкой стоимости.

Предназначен для погрузки различных грузов в транспортные средства, смесительные установки, для механизации складских работ, а также для выполнения лёгких планировочных работ.

Модификация PRO для работ на увеличенной высоте.

Агрегатирование с трактором занимает 2-3 мин., смена рабочего органа менее минуты.

Комплектуется широким ассортиментом сменных органов в зависимости от вида выполняемых работ.

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

Новая конструкция погрузчика обеспечивает:

- ❖ Идеальный баланс - за счет правильного расположения центра тяжести происходит более плавная и спокойная амортизация трактора.
- ❖ Оптимальный темп работы - правильно подобранные углы забора и выгрузки позволяют более продуктивно использовать рабочее время.
- ❖ Интуитивное управление - использование джойстика облегчает работу и делает операции более плавными и точными.
- ❖ Эффективность - быстрое агрегатирование с трактором и простая смена рабочих органов.
- ❖ Надежность - заложенный в конструкцию запас прочности обеспечивает погрузчику многолетнюю и стабильную эксплуатацию.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Имеет мощную раму, изготовленную из конструкционных сталей толщиной 5 и 6 мм.
- ❖ Штатное управление джойстиком.
- ❖ Стабилизация положения ковша независимо от высоты подъема стрелы.
- ❖ Мощные стойки из стали, пакетной толщиной до 48 мм, с удобными быстросъемными фиксаторами и предохранительными стопорами обеспечивают надежное соединение погрузчика с трактором.
- ❖ В конструкции используются качественные европейские элементы гидросистемы (оцинкованные прецизионные трубы и фитинги), РВД на евроразъемах.
- ❖ Задний стяжной вал обеспечивает дополнительную жесткость рамы.
- ❖ Конструкция стрелы обеспечивает хорошую обзорность для оператора и удобный доступ для технического обслуживания.

Технические характеристики:

Характеристики	Значение
Тип	Навесной, быстросъемный
Навешивание, тип рамки	Фронтально, EURO
Агрегатирование	Трактора кл.1.4
Номинальная грузоподъемность, кг	1600/1800
Масса, кг	680/715/740
Высота до нижней части ковша, мм:	4200/4500 ±10
Привод	От гидросистемы трактора
Продуктивность за час основной работы до, т	60
Угол разгрузки ковша, °	65±5
Количество обслуживающего персонала (тракторист)	1

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:
☐ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ★ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!