



DESIGN DEPARTMENT

BERDYANSK AGRICULTURAL MACHINERY PLANT

«ALFA»

71101, Украина,
Запорожская обл.,
г. Бердянск, а/я 4
ул. Строительная, 4В

ЕГРПОУ 39805084
ИНН 398050808222
[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)
www.alfa-kb.com.ua

р/с UA173133990000026005055747220
АО КБ «ПриватБанк», МФО 313399
(050) 601-28-77; (099) 765-73-04
(097) 295-37-60; (097) 321-18-54

ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ВЖУ «Простор»



Предназначена для транспортировки жаток зерноуборочных комбайнов по шоссе общего назначения, внутрихозяйственным и полевым дорогам.

Преимущества новой конструкции тележки ВЖУ заключаются в универсальности, обеспечивающей транспортировку подсолнечниковых, кукурузных и зерновых жаток разных производителей, в т.ч. с адаптерами (приставками для уборки подсолнечника, рапса и сои), а также в высоких технических характеристиках.

Конструкция тележки спроектирована и изготовлена с многократным запасом прочности для продолжительной и надёжной эксплуатации, что подтверждается заводской гарантией 24 месяца.

Агрегируется с комбайнами и тракторами.

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

Конструктивные отличия и преимущества:

- ❖ Перемещаемые задний мост и опоры позволяют адаптировать тележку под любой тип жатки независимо от производителя и технических характеристик, что значительно увеличивает функциональность, сезонность применения и возможность использования, а главное – обеспечивает быструю окупаемость
- ❖ Широкий передний мост обеспечивает дополнительную устойчивость при движении на неровных участках дороги и бездорожье, а высокий клиренс – отличную проходимость по пересеченной местности
- ❖ Удлиненное дышло гарантирует транспортировку тележки любым комбайном
- ❖ Для повышения надёжности сцепки применяется петля SCHARMULLER Австрия
- ❖ Для удобства подсоединения тележки к транспортному средству, дышло удерживается в горизонтальном положении подпружиненным упором
- ❖ Клиренс обеспечивает возможность установки жатки на тележку любым комбайном
- ❖ В конструкции предусмотрена система стабилизации для исключения колебаний тележки в горизонтальной плоскости при езде по неровной дороге
- ❖ Электрический кабель проходит внутри конструкции, что исключает его повреждение в результате механических воздействий и влияния окружающей среды
- ❖ Мощная рама из европейской толстостенной профильной трубы 200x160x8 (6) с опорами повышенной прочности обеспечивает высокую надёжность и долговечность продукции
- ❖ Применение 16-ти слойной сельхозшины и усиленных ступиц обеспечивает высокую грузоподъёмность
- ❖ Тележка оборудована LED стоп-сигналами и светоотражающими элементами для безопасной транспортировки в тёмное время суток

Технические характеристики:

Характеристики	Ед.изм.	ВЖУ-6,1	ВЖУ-7,6	ВЖУ-9,2	ВЖУ-12
Количество опор	шт	2 (4*)	2 (4*)	4	4
Количество колёс	шт	4			
Грузоподъёмность, до	т	2,5 (5)	2,5 (5)	5	5
Максимальная скорость	км/ч	20			
Напряжение э/оборудов.	в	12			
Длина транспортная	м	10,5	12	13,5	15,5
Ширина	м	2,5			
Высота	м	1,35			
Масса	кг	1190 (1357)	1345 (1512)	1590	1690
Срок службы, не менее	лет	8			

* – Комплектация под заказ

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:

☐ (050) 601-28-77, (099) 765-73-04 ★ (097) 321-18-54, (097) 295-37-60

www.alfa-kb.com.ua

[e-mail: alfa-sale@ukr.net](mailto:alfa-sale@ukr.net)

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!